

Trustservers

15 Mar 2024 01:55 PM

îzîm îŒî»î± î„î± î€î»î¬î½î± hosting î€î·î¿îfî†î-î•îµî„î±î¹ Redis server. î“î±î± î€î±î¬î’îµî†î³î¼î± î³î±î± caching îfî„î¿î½ Redis.

îÝ Redis server î±î€î„î¿î. î·îµî±îµî†îµî†î¿î¼î-î½î± îfî„î. RAM î„î¿î... server î°î±î¹ î±î³î¼î„î¿î€î„îµî†î„î±î¹ îfî„î... î‡î½î¬î³î†î± caching îfî†î”î¬î†î¿îµî, îµî†î±î•î¼î¿î³î-î, web, î°î±î, îžî, î€î·î¿îfî†î-î•îµî¹ î³î•î®î³î”î-î. î±î½î¬î†îºî„î-îfî. î’îµî†î¿î¼î-î½î‰î½.

Wordpress Object cache.

“专用服务器”指的是 Redis 提供的高可用集群服务，通过将数据分片并分布在多台物理机上，从而实现更高的容错性和扩展性。这种架构通常由多台 Redis 实例组成，每台实例负责一部分数据，并通过集群协议（如 Redis Cluster）进行协调和同步。集群模式下的 Redis 可以自动处理故障转移、负载均衡以及跨机房的数据分布，确保系统的稳定运行。

îšî±î„î¬ î„î·î½ îµî½îµî•î³î „î€î „î·î·îfî· î„î± îfî±î, î„îžîfîµîî „î·î½î± î·î„îçîî¼î „path, (î±î·î‡îµî¬î „unix socket), î„îç î€î „î·î·îfî· î‡î·îµîî·î·î¶îµî „î·î¹ î¼îµî „î·î½î± î„îç î€îµî·î·îfîµî „îµ îfî „î·î½ îµî†î±î·î³î® îfî±î..

î±ï•î¬ îµî³î¼î± îfî±î, î¬î½îµî¹:Â /home/USERNAME/.redis/redis.sock

Î”Î±Î± Î”Î± Redis Object Cache plugin, Î±Î±Î°ÎµÎ¬ Î”Î±ÎµÎ» Î» ÎµÎ¬, Î» wp-config.php Î», Î”Î±, Î»Î±Î°Î±Î°Î¬, Î»... Î»... Î»Î¼Î°ÎµÎ¬, Î»Î±Î°ÎµÎ¬, Î»Î»... Redis Î»Î» Object cache:
define('WP_REDIS_PATH', '/home/USERNAME/.redis/redis.sock');define('WP_REDIS_SCHEME',
'unix');define('WP_REDIS_READ_TIMEOUT', '8');define('WP_REDIS_TIMEOUT', '3');define(
'WP_REDIS_DATABASE', 1);

... plugin Redis Object Cache ½± µ½µ•³‡€®fµ„µ „‡ Redis caching.

website f , Object cache $\frac{1}{2}$ Redis.

↳ `muikit` has a `private` Redis instance.

... i , $i\in\{1,2,3,4\}$, users_i is the Redis instance for user i .

Î½½ lf, î½½ î½½ î½½ user î·î±îµî„îµ î·îµî»î»î¬ websites î€î·î... î·î-î»îµî„îµ îŒî»î± î½î± î¾î•î¬î±î½ lf, î½½ Redis, î·îŒî„îµ îµî¬î½î±î¹ lf. î¼î±î½lf, î¹îºîŒî½î±î±î»î»î¬î¾îµî„îµ î·î.

WP_REDIS_DATABASE ï€î±ï•î±ï€î¬î½ï‰, ïžifï„îµ î½î± îµî¬î½î±î¹ î¬î±î†î¿ ï•îµï„î½ïŒ î³î¹î± îºî¬îµ website ïfî±î..